

Der neue X950R

Rasentraktor mit Dieselmotor



JOHN DEERE

Genießen Sie den Unterschied



Entdecken Sie den komplett neuen Rasentraktor X950R mit Heckauswurf und Heckgrasfangbehälter, seinem aus Stahl gestanzten Profimähwerk und dem Grasfangbehälter mit Schnellanbausystem. Dieses neue Familienmitglied ist mit einem robusten Stahlrahmen und leistungsstarken Radantrieben ausgestattet, um selbst mit den härtesten Arbeitsbedingungen fertig zu werden. Durch seinen Komfortsitz mit hoher Rückenlehne, das ergonomische Armaturenbrett, das einstellbare Lenkrad und den Multifunktionshebel bietet der X950R außerdem optimalen Fahrerkomfort.

Technische Daten

Modell	X950R – Bodenentleerung	X950R – Hochentleerung
Motor		
Typ	Diesel	Diesel
Motornennleistung nach ECE R24 (kW/PS)	18,1 / 24,3 bei 3400 1/min	18,1 / 24,3 bei 3400 1/min
Zylinder	3	3
Hubraum, cm ³	1116	1116
Tankvolumen, l	20,4	20,4
Getriebe		
Typ	Hydrostat, 2-Pedal-Fußsteuerung	Hydrostat, 2-Pedal-Fußsteuerung
Antrieb	Zweirad	Zweirad
Fahrgeschwindigkeit vorwärts, km/h (mph)	16,1 (10)	16,1 (10)
Fahrgeschwindigkeit rückwärts, km/h (mph)	9,7 (6)	9,7 (6)
Geschwindigkeitsfixierung	Standard	Standard
Differenzialsperre	Standard, hydraulische Traktionsunterstützung	Standard, hydraulische Traktionsunterstützung
Bremsen	innenliegende ölgekühlte Scheibenbremsen	innenliegende ölgekühlte Scheibenbremsen
Hydraulik		
Steuergeräte (ZSG)	Einhebel-ZSG, 2 Funktionen	Einhebel-ZSG, 2 Funktionen
Hydrauliköldurchfluss, l/min	18	18
Servolenkung	Standard	Standard
Mähwerke und Grasaufnahmesysteme		
Typ	Stahl gestanz, zweistufig, gewalzte Kanten	Stahl gestanz, zweistufig, gewalzte Kanten
Zuschaltung der Zapfwelle	Elektrische Kupplung	Elektrische Kupplung
Mähwerk heben/senken	Hydraulisch	Hydraulisch
Schnitthöhe, mm (in)	13 Positionen, 25–112 (1–4,5)	13 Positionen, 25–112 (1–4,5)
Arbeitsbreite, cm (in)	122 (48) / 137 (54)	122 (48) / 137 (54)
Anzahl Messer	2	2
Grasfangbehälter		
Fassungsvermögen, l	570	650
Max. Hubhöhe, mm (in)	–	2037 (80,2)
Reichweite des Grasfangbehälters bei maximaler Hubhöhe, mm (in)	–	1485 (58,5)
Füllstandanzeige	Standard – Tonsignal & Anzeige auf Armaturenbrett	Standard – Tonsignal & Anzeige auf Armaturenbrett
Bedienung Mähwerk/Grasfangbehälter	Ein Hebel	Ein Hebel
Abmessungen		
Wenderadius, cm (in)	183 links (72), 155 rechts (61)	183 links (72), 155 rechts (61)
Länge, mm (in)	3382 (133)	3449 (135,8)
Länge inkl. Standard-Frontgewichten, mm (in)	–	3700 (145)
Gewicht, kg (lb)	784 (1728)	976 (2152)
Breite ohne Mähwerk, mm (in)	1180 (46)	1180 (46)
Breite mit 48" Mähwerk mm (in)	1303 (51)	1303 (51)
Breite mit 54" Mähwerk mm (in)	1453 (57)	1453 (57)
Höhe, mm (in)	1326 (52,2)	1533 (60,4)
Bodenfreiheit, cm (in)	14,5 (5,7)	14,5 (5,7)
Radstand, mm (in)	1470 (58)	1470 (58)
Spurbreite vorne, cm (in)	95 (37)	95 (37)
Spurbreite hinten, cm (in)	90 (35,4)	90 (35,4)
Reifen, vorn	18x8.5-8	18x8.5-8
Reifen, hinten	26x12-12	26x12-12
Anbaugeräte		
Deflektorsatz	optional – spezieller Deflektor	optional – spezieller Deflektor
Abstellstütze für Grasfangbehälter	optional – bleibt an Behälter	optional – bleibt an Behälter
StVZO-Ausrüstung	optional	optional
Komfortsitz (optional erhältliche Armlehnen)	optional	optional



Ergonomische Bedienelemente & verstellbares Lenkrad.



Multifunktionshebel: Ein Hebel für alles (Mähwerk heben/senken & Auffangbehälter heben/senken/entleeren).



Komfortsitz mit hoher Rückenlehne (optional erhältliche Armlehnen).



Mähwerke aus gestanztem Stahl, erhältlich in 48" (122 cm) oder 54" (137 cm) mit Getrieben auf Profineiveau.

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte über Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über Einzelheiten. John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern.